



Brückensägen PRIME für den professionellen Einsatz

- Optimierte Wasserzuführung durch die Schutzhaube
- Aluminium-Ausführung
- Laserschnittanzeiger
- 45° Grad Schnitte möglich
- Transporträder
- Sehr stabile und präzise Brückensäge
- Herausnehmbare Wasserwanne

PRIME 85S

PRIME 120S

PRIME 200S



Brückensäge	PRIME 85S	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
Motor	Elektromotor 230 Volt	Elektromotor 230 Volt	Elektromotor 230 Volt	Elektromotor 230 Volt	Elektromotor 230 Volt
Leistung	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Trennscheiben Ø / Bohrung	350 mm / 25,4 mm	350 mm / 25,4 mm	350 mm / 25,4 mm	350 mm / 25,4 mm	350 mm / 25,4 mm
Schnittlänge	850 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm	2.000 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 u/min ⁻¹	2.800 u/min ⁻¹	2.800 u/min ⁻¹	2.800 u/min ⁻¹	2.800 u/min ⁻¹
Wasserpumpe	S3, 230 V, 50-60 Hz, 60 Watt	S3, 230 V, 50-60 Hz, 60 Watt	S3, 230 V, 50-60 Hz, 60 Watt	S3, 230 V, 50-60 Hz, 60 Watt	S3, 230 V, 50-60 Hz, 60 Watt
Transporträder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Laserschnittanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	720x1600x1000 mm	720x1600x1000 mm	720x1950x1000 mm	720x2250x1000 mm	720x2750x1000 mm
Gewicht	85 Kg	92 Kg	91 Kg	97 Kg	103 Kg
Artikelnummer	80-0085	80-0100	80-0120	80-0150	80-0200